

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Piwnica			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm dotyczy poszerzenia otworu 2.1*2*0.1	m ²		
			m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
3 d.1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm 2.1*2*0.4	m ²		
			m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
4 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 Ana- logia	Montaż drzwi ppoż EI 30 jednoskrzydłowe stalowe pełne 1*2.05+0.9*2.05	m ²		
			m ²	3.895	
				RAZEM	3.895
5 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.1*2+1)*3	m		
			m	15.600	
				RAZEM	15.600
6 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.1*2+1)*3*0.2	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
2		Parter			
7 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.3*2	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
9 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² dotyczy okna 1.8*1.8	m ²		
			m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
10 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.8	m		
			m	1.800	
				RAZEM	1.800
11 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.8*0.3	m ²		
			m ²	0.540	
				RAZEM	0.540
12 d.2	KNR-W 2-02 1040-01 Ana- logia	Montaż drzwi ppoż EI 30 jednoskrzydłowe stalowe pełne UWAGA 1 szt drzwi nietypowych wys 180 cm 0.9*2.05*3+0.9*2.05+0.9*1.8	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
13 d.2	KNR-W 2-02 1040-01 Ana- logia	Montaż drzwi ppoż EI 60 jednoskrzydłowe stalowe przeszklone 0.9*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
14 d.2	KNR-W 2-02 1040-01 Ana- logia	Montaż drzwi ppoż EI 30 dwuskrzydłowe stalowe 1.2*2.05	m ²		
			m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
15 d.2	KNR 0-19 1023-04 Ana- logia	Montaż okien ppoż EI 60 z obróbką osadzenia 1.8*1.8	m ²		
			m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
16 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 1.8*0.38	m ²		
			m ²	0.684	
				RAZEM	0.684
17 d.2	KNR 4-01 0321-02	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.1*2+1)*8	m m	41.600	
				RAZEM	41.600
19	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.1*2+1)*8*0.2	m ² m ²	8.320	
				RAZEM	8.320
20	KNR 0-17 d.2 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 1.5*0.2*2*8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
21	KNR 0-17 d.2 0929-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm 1.5*0.2*2*8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
22	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1*0.2*3*8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
23	KNR 4-01 d.2 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza 8	płyt. płyt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 4-01 d.2 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna 24	płyt. płyt.	24.000	
				RAZEM	24.000
25	kalkulacja d.2 własna	Montaż siłowników automatycznego otwierania drzwi 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
3	I Piętro				
26	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 2*2	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR-W 2-02 d.3 1040-01 Analogia	Montaż drzwi ppoż EI 30 jednoskrzydłowe stalowe pełne 0.9*2.05*4	m ² m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
28	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.1*2+1)*4	m m	20.800	
				RAZEM	20.800
29	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.1*2+1)*3*0.2	m ² m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
30	KNR 0-17 d.3 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 1.5*0.2*2*4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
31	KNR 0-17 d.3 0929-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm 1.5*0.2*2*4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
32	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1*0.2*3*4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
33	KNR 4-01 d.3 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza 4	płyt. płyt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 4-01 d.3 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna 3*4	płyt. płyt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	Poddasze				
35	KNR 4-01 d.4 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki Zastosować wsp R-2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.5*2*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR 4-01 d.4 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm Zastosować wsp R-2 2*2*2	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 4-01 d.4 0405-01	Wycięcie otworów okiennych pod klapy odymiające Należy przyjąć tylko robociznę (1+1.4)*2*2	m		
			m	9.600	
				RAZEM	9.600
38	KNR 2-02 d.4 0409-04	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.06*0.18*14.4	m ³		
			m ³	0.156	
				RAZEM	0.156
39	KNR 0-15 d.4 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (1+1.4)*2*2	m		
			m	9.600	
				RAZEM	9.600
40	KNR 0-15 d.4 0526-02	Osadzenie okien odymiających 94*140 w połaci dachowej 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 0-14 d.4 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01Dotyczy ościeży okien odymiających (1+1.4)*2*2*0.35	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
42	KNR 4-01 d.4 0502-05	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki zwykłej 3.52	m ²		
			m ²	3.520	
				RAZEM	3.520
43	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2*2	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 2-02 d.4 1040-01 Analogia	Montaż drzwi ppoż IE 30 jednoskrzydłowe stalowe pełne 0.9*2.05*4	m ²		
			m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
45	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.1*2+1)*4	m		
			m	20.800	
				RAZEM	20.800
46	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.1*2+1)*3*0.2+2.4*3*2	m ²		
			m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
47	KNR 0-17 d.4 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 1.5*0.2*2*4	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
48	KNR 0-17 d.4 0929-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm 1.5*0.2*2*4	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
49	KNR 0-17 d.4 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (0.8+1.4)*2*4	m		
			m	17.600	
				RAZEM	17.600
50	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1*0.2*3*4+(0.8+1.4)*2*4*0.5	m ²		
			m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
51	KNR 4-01 d.4 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza 4	płyt.		
			płyt.	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR 4-01 d.4 0813-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna 3*4	płyt.		
			płyt.	12.000	
				RAZEM	12.000